

DR 1501 Wonder-Shield™

Vopsea Acrilica Mata Pentru Fatare

Pentru Uz Exterior

Vopsea premium acrilica cu finisaj Mat 100% pentru exterior, cu proprietati exceptionale de rezistenta la intemperii. Recomandat pentru suprafete de zidarie cum ar fi ipsos, beton, stuc si caramida, precum si pentru lemn. Ideal pentru cladirile din beton cu expunere la mare. Aplicata intr-un singur strat, se usuca permitand materialului sa respire si sa reziste la gulerile de aer.




Caracteristici de performanta:

- Acoperire rezistenta la Alcalii
- Finisare mata de durabilitate superioara.
- Respirabil, Rezista la gulerile de aer.
- Aplicare si curatare usoara, reaplicare rapida.
- Rezistent la decolorare.

Culori: Alb si peste 2,200 de culori disponibile de la PPG VOICE OF COLOUR TM fan deck.

Toxicitate: Formulat fara plumb sau mercur

Nivel de luciu: 0-5 la 60 grade din unghiul vizual.



Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta superioara la vremea, creta, schimbare de culoare si murdarie.

Rezistenta la apa

Rezista la ploaie si condensare.

Rezistenta mediului

Ofera rezistenta buna la carbonatarea betonului

Rezistenta la abrazione

Rezistenta buna la abrazione.

Rezistenta la caldura

Fluiditate la peste 60°C.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluant. Sensibil la hidrocarburi aromatice si alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/c tip WB: Pereti exteriori din substrat mineral, 40 g/l (2010). Acest produs contine max 39 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire

10-11 m²/L

Volume Solide

46% +/- 1%

Grosimea Peliculei Umede

100 micrometres

Grosimea Peliculei Uscate

46 micrometres

Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare.

Timp De Uscare La 20°C

1 ore la atingere

Rasina:

Rasina Acrilica

Diluare

5% apa

Aplicare

Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea suprafetei:

Suprafata care urmeaza a fi vopsita trebuie de materialul necompact, cum ar fi zugraveala cojita sau exfoliata, praf, beton salin si incarcatura de var. Suprafata trebuie curata de toate urmele de grasime, ulei sau murdarie. Indepartati materialul necompact prin sablare si razuire. Sablati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Sefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vaporii de praf. Sefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adevarat. Aplicati 2 straturi DR 1501 WONDER-SHIELD, Vopsea Acrilica Mata Pentru Fatare, dupa amorsare, asa cum este prezentat mai jos.

Beton si zidarie noua: Amorsati cu DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent sau DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa sau DRP 508 Amorsa Rezistenta La Alcali Pe Baza De Apa, in conformitate cu prescriptiile de pe eticheta.

Beton si caramida nevopsite si alterate de intemperii: Amorsati DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent sau DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa, in conformitate cu prescriptiile de pe eticheta.

Suprafetele vopsite anterior: Amorsati cu DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent sau DRP 508 Amorsa Rezistenta La Alcali Pe Baza De Apa.

Lemn nou: Amorsati cu DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent sau DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional.

Aplicare

Agitat bine inaintea folosirii. Aplicati cu pensula, rolă sau prin pulverizare. Diluati 5% cu apa curata. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati echipamentul in apa calda cu sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghită, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezintati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reacție alergica. Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseură adevarate sau recicleati in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere. In caz de urgență, sunati la 112!

Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare:

Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

