

41-13 ULTRA WOOD & METAL ENAMEL

Vopsea Poliuretanică Cu Finisaj Lucios Pentru Lemn Si Metal

Pentru Uz Interior / Exterior

Vopsea acrilică cu finisaj lucios pentru lemn și metal pe baza de apă prezintă o excelentă conservare a culorilor și este rezistentă la intemperii. Se usucă repede transformându-se într-o suprafață dură care permite suportului să respire, nu se îngălbenesc, este lavabilă, fără miros în timpul aplicării. Utilizată pe suprafețe amorsate sau anterior vopsite de lemn, metal și pereți. Nu conține plumb.




Caracteristici de performanță:

- Retinere excelentă a culorii.
- Timp de deschidere mare, pelicula poroasă.
- Uniformizare și acoperire excelentă.
- Rezistență la uzură, durabilă, rezistentă la intemperii
- Nu se îngălbenesc, luciu ridicat.
- Uscare rapidă.
- Utilizat pe suprafețe interioare și exterioare.
- Are un miros plăcut în timpul aplicării, se poate spăla cu apă și detergent.
- Potrivit pentru trafic mare sau spații comerciale.

Culori: Alb și peste 2,200 de culori disponibile de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck.

Toxicitate: Formulă fără plumb sau mercur.

Nivel de luciu: 85 - 90 la 60 grade din unghi vizual.



Ghid de performanță:

Meteo rezistentă

Rezistență excelentă la intemperii, la schimbarea culorii și îndepărtarea murdăriei.

Rezistență mediului

Oferă rezistență bună la carbonatarea betonului. Aplicat corect.

Rezistență la căldură

Mai sus 65°C.

Rezistență la apă

Rezistă la intemperii și condensare. Rezistență la curățare.

Rezistență la abraziune

Bună rezistență la abraziune. Rezistență la îndepărtarea petelor.

Rezistență solvent

Rezistență bună la diluant. Sensibil la hidrocarburi aromatice și alcool.



VOC (Compuși Organici Volatili): Valoarea limită UE pentru această categorie de A/d tip WB. Vopsele de finisare și placare pentru lemn și metal Interior/Exterior. 130 g/l (2010). Acest produs conține max 85 g/l VOC.

Suprafața De Acoperire

15 – 16 m²/L

Suprafața efectivă de acoperire depinde și variază în funcție de substrat și metoda de aplicare.

Volume Solide

35% +/- 1%

Grosimea Peliculei Umede

67 micrometri

Grosimea Peliculei Uscate

23 micrometri

Timp De Uscare La 20°C

2 ore la atingere
6 hours pentru reaplicare

Rasina:

Rasina PU Acrilică

Diluare

5% apă

Aplicare

Perie, Rola, Pulverizare

Pregătirea suprafeței:

Suprafața ce urmează să se vopsească trebuie să fie curată, fără vopsea cojită, fără murdărie, praf sau grăsimi. Se elimină materialul necompact prin raziură sau slefuire. Suprafețele lucioase trebuie matuite prim slefuire. Slefuirea uscată, tăierea cu flacăra și/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umedă trebuie folosită ori de câte ori este posibil. Asigurați o ventilație bună în timpul aplicării și uscării. Folosiți un echipament de protecție respiratorie adecvat. Se aplică unul sau două straturi de 41-13 Vopsea Poliuretanică Cu Finisaj Lucios Pentru Lemn Si Metal Email după cum urmează mai jos:

Lemn nou: Punctați toate găurile de cuie și nodurile cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional grund alchidic, sau DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent. După uscare se aplică un strat uniform pe toată suprafața.

Ipsos nou, gips carton: Amorsați cu 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa.

Metale feroase: Eliminați rugină și materialul necompact înainte de a grundui. Amorsați cu DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa.

Suprafețe vopsite anterior: Amorsați cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional Pe Baza De Apa sau DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent.

Aplicare

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare. Utilizați role cu par scurt pentru a obține suprafețe netede. Diluați 5% cu apă curată dacă este necesar. Nu aplicați la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung în condiții de frig/umezeală.

Curățare

Curățați echipamentul în apă caldă și săpun, imediat după folosire.

Precauții de sănătate, siguranță și protecția mediului:

Dacă se înghețe apălați la asistenta medicală fără întârziere și prezentați eticheta produsului. Nu lăsați la îndemână copiilor. Contactul cu pielea: Clătiți bine cu apă și săpun. Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă; Apelați la asistenta medicală. Atenție! La pulverizare se pot forma picături respiratorii periculoase. Nu inhalați pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reacție alergică. Nu aruncați recipientul în mediu inconjurător, ci în locuri de deseuri adecvate sau reciclate în conformitate cu reglementările locale sau naționale. Tineti recipientul bine închis. Fisa cu date de siguranță disponibilă la cerere. În caz de urgență sunați la 112.

Ambalare și Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate: Niciunul

Depozitare: Nepericuloasă, fără cerințe speciale.



COLORSTYLE SA

