

DRN 17 CHALKBOARD PAINT

Vopsea Pentru Tabla De Scris Pe Baza De Apa Pentru Uz Interior

Vopsea pe baza de acril, transforma orice suprafata interioara intr-o tabla de scris. Disponibila in orice deep colors. Uscare rapida pana la un finisaj decorativ extrem de durabil. Este formulat pentru a minimiza odorul si nu contine amoniac. Curatarea se realizeaza cu sapun si apa.




Caracteristici de performanta

- Tehnologie avansata pe baza de apa.
- Transforma peretii in suprafete creative si distractive.
- Dupa uscare, devine un finisaj extrem de durabil.
- Rezista la stropi de apa in timpul aplicarii.
- Se curata cu apa si sapun.
- Uscare rapida, reaplicare in aceeasi zi.

Culori: Negru, valabil in toate mediile de deep colors.

Toxicitate: Nu contine plumb, mercur sau cromati.

Nivel de luci: Luciu scazut



Ghid de Performante:

Rezistenta la apa

Lavabil. Acordati 7 zile timp de uscare dupa prima aplicare

Rezistenta la temperatura

Pana la 60°C.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune, mai putin in culori inchise.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la diluanti. Sensibil la hidrocarburile aromatice si la alcool.



VOC (Compusi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/l tip WB: Acoperire cu efect decorativ, 200 g/l (2010). Acest produs contine max 39 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
11 - 12 m ² /L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare.	35% +/- 1%	67 micrometri	23 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina :	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 2-4 ore pentru reaplicare	Rasina Acrilica	Nu aplicabil	Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, fara urme de grasime, ceara, praf, mucegai, materiale solubile si vopsea cojita. Matuiti cu smirghel suprafetele lucioase pentru a asigura o aderenta corespunzatoare. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea vor crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat

Lemn nou: Acoperiti toate gaurile si grunduiti cu DRP 516 Eco Primer Acrilic Eco Multifunctional Pe Baza De Apa. Lasati sa se usuce dupa care aplicati un strat gros de grund. Slefuiti usor pana la o suprafata neteda.

Placi de rigips: Grunduiti cu DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa.

Metal: Indepartati rugina si materialul slabit inainte de vopsirea cu DRP 506 Primer Anti-coroziv Pe Baza De Solvent.

Suprafete anterior vopsite. Grunduiti cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional Pe Baza De Apa.

Aplicare

Amestecati bine. Aplicati unul sau doua straturi. Pentru rezultate optime, folositi o pensula din nailon/poliester, rola cu peri scurte sau prin pulverizare. Cand folositi pensula sau rola, aplicati cu generozitate prin miscari scurte, suprapuse, vopsind intotdeauna dinspre suprafetele neacoperite spre cele acoperite. Nu exagerati cu aplicarea. Lasati vopseaua sa se usuce. Nu diluati! Nu adaugati alte vopseluri sau solventi. Nu aplicati daca temperatura este sub 10°C.

Observatie: Din cauza aditivilor utilizati in cateva tipuri de creta colorata, care pot lasa urme la stergere, recomandam folosirea unei crete de culoare deschisa conceputa pentru folosirea pe table.

Curatare:

Spalati echipamentul in apa calda si sapun, imediat dupa utilizare.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa, apelati la asistenta medicala. **Atentie!** La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati recipientul in mediul inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 1 litru

Punct de inflamabilitate: Niciunul

Depozitare: Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

