

DRP 510 MULTI PURPOSE SB PRIMER

Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent Cu Acoperire Mare Pentru Uz Interior / Exterior

Amorsa alchidica coloranta, multifunctionala, folosita pentru pereti de Ipsos si lemn, ca un strat intermediar pe metal amorsat, cat si pe suprafete vopsite anterior. Rezistenta la bait, aderența deosebita, opacitate extinsa, putand fi usor de sablat. Poate fi folosita cu ambele straturi de acoperire acrilic, Lemn si Metal Email pentru gama ULTRA PU Email Lemn & Metal. Fara amoniac.




Caracteristici de performanta

- Amorseaza si sigilieaza lemnul si alte suprafete.
- Aderența remarcabila, împiedica petele.
- Confera o suprafata neteda pentru o finisare de calitate.
- Potrivita pentru zone comerciale de multa utilizare.
- Se poate folosi pe suprafete din metal de interior sau exterior

Culori: Alb și poate fi colorat folosind culorile deschise de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck pentru acoperire aditionala

Toxicitate: Formulată fara plumb sau mercur.

Nivel de Luciu: Luciu scazut.



Ghid de performante:

Rezistenta la conditii atmosferice

Excelenta atunci cand este acoperita cu PPG WONDER SHIELD finisaje exterioare.

Rezistenta la caldura

Pana la 120°C. Expunerea la caldura continua, poate cauza fragilizare si ingalbenire prematura

Rezistenta la apa

Rezistenta buna la apa si condens.

Solvent Resistance

Rezistenta buna la solventii alifatici si alcool. Sensibil la hidrocarburile aromatice si solventi puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/g tip SB: amorse. 350 g/l (2010). Acest produs contine max 349 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
13 – 14 m ² /L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare	40% +/- 1%	77 micrometri	31 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina :	Diluare	Aplicare
3 ore la atingere 16 ore pentru reaplicare	Rasina Acrilica	5% diluant	Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafetele care urmeaza sa fie vopsite trebuie curatate de praf, vopsea cojita sau exfoliata. Suprafata nu trebuie sa contina urme de grasime, uleiuri, murdarie. Indepartati materialul necompact prin raziuri si sablare. Izolati suprafetele lucioase pentru o finisare mata. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat.

Peretii din ipsos, lemn vopsit recent sau mai vechi, metal amorsat sau vopsit anterior: Aplicati un strat DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent

Suprafetele patate: Aplicati unu sau doua straturi DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solvent.

Metale Feroase: Trebuie sa fie amorsate. Folositi DRP 506 Primer Anti-coroziv Pe Baza De Solvent, urmarind indicatiile de pe eticheta.

Beton nou si zidarie: Suprafata trebuie uscata bine inainte de a aplica amorsa.

Suprafetele vopsite anterior: Pregatiti suprafata inainte si uscati bine

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul aplicarii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Diluati 5% cu diluant. Nu utilizati produsul la temperaturi ale aerului sau ale suprafetei sub 10° C sau in conditii de umiditate crescuta. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului

ATENȚIE! Contine: Naphtha (petroleum), hidrogenat puternic. Lichid si vapor inflamabil. Poate cauza somnolenta sau ameteli. Daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata. Expunerea repetata poate cauza uscarea pielii sau crapaturi. La pulverizare se pot forma picături respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Feriti recipientul de surse de caldura si de flacara aprinsa. Fumatul interzis. Evitati inhalarea vaporilor, folositi o ventilatie adecvata. Purtati manusi si haine de protectie si protejati-va ochii si fata. De folosit numai afara sau in zone bine ventilate.

Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala.

Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112.



Ambalare si Depozitare

Dimensiuni: 0,75 litri, 2,5 litri

Punct de inflamabilitate: 44°C (Abel)

Depozitare: PAINTS, lichid inflamabil.

