

## DRN 15-00 ACRYLIC GLAZING GEL FAUX EFFECT

### Lac Cu Tehnici De Specialitate Pe Baza De Apa

Pentru Uz Interior

Este un lac acrilic, creat sa produca efecte metalice speciale. Este recomandat pentru interior, pe suprafetele vopsite deja, cum ar fi: pereti, tavane, ornamente. Aplicati oriunde doriti un efect metalic. Nu contine plumb.



#### Caracteristici de performanta:

- Tehnologie avansata pe baza de apa.
- Creeaza o varietate de efecte speciale de antichitate.
- Exploreaza creativitatea dumneavoastra in moduri nesfarsite.
- Finisaj durabil si lavabil.
- Uscare rapida, reaplicare in aceeasi zi.

**Culori:** Transparent, poate fi colorat sau mixat cu vopsele sau coloranti pe baza de apa, pentru a obtine efecte speciale.

**Toxicitate:** Formulata fara plumb sau mercur.

**Nivel de luciuri:** Mat.



#### Ghid de performanta:

#### Rezistenta la conditii atmosferice

Nerecomandat pentru uz exterior.

#### Rezistenta la apa

Rezistenta buna la apa.

#### Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune, mai putin in culori inchise.

#### Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la alcool si chimicale comune pentru uz casnic. Sensibil la hidrocarburi aromatice si alti solvent puternici.



**VOC (Compusi Organici Volatili).** Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/l tip WB: Acoperire cu efect decorativ, 200 g/l (2010). Acest produs contine max 105 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
12-14 m <sup>2</sup> /L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare.	24% +/- 1%	73 micrometri	18 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina	Diluare	Aplicare
5 ore la atingere 12 ore pentru reaplicare	Rasina Acrilica	Apa	Perie, Rola, Pulverizare

#### Pregatirea Suprafetei

Suprafetele ce vor fi finisate trebuie sa fie curatate, uscate si fara urme de grasime, ceara, mucegai sau vopsea cojita. Suprafetele lucioase trebuie sablate cu un smirghel fin, pentru a asigura o aderenta corespunzatoare. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea vor crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Aplicati DRN 15-00 Lac De Specialitate Pe Baza De Apa, dupa cum arata mai jos:

**Lemn nou:** astuputati gaurile si grunduiti cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional Pe Baza De Apa. Lasati sa se usuce.

**Gips carton:** Grunduiti cu un strat consistent de DRP 514 Primer Stabilizator Eco Micronizat Pe Baza De Apa.

**Metal:** Curatati rugina inainte de aplicare a grundului DRP 506 Primer Anti-coroziv Pe Baza De Solvent.

**Suprafete vopsite anterior:** Grunduiti cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional Pe Baza De Apa.

#### Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul utilizarii. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Deoarece tehnica și culoarea de fundal influenteaza aspectul final, experimentati intr-o zona izolata sau pe o placa prelevata pentru a obtine efectul dorit. Pentru mai multe informatii despre finisaje false, consultati publicatii pe acest subiect. Nu aplicati la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

**Curatare:** Curatati echipamentul in apa calda si sapun, dupa folosire.

#### Precautii de sanatate, siguranta și protectia mediului:

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.

Nu aruncati recipientul in mediul inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta, sunati la 112.

#### Ambalare si Depozitare

**Dimensiuni:** 0,75 litri, 2,25 litri

**Punct de inflamabilitate:** de Niciunul

**Depozitare:** Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

