

DRN 533 Wonder-Hide™ Vopsea Cu Emulsie Ultra Mata Interior Pentru Uz interior

Vopsea de inalta calitate, care produce un finisaj mat, uniform, frumos. Se utilizează pe suprafete din gips, beton, caramizi, zidarie, gips carton, lemn. Aceste trebuie să fie pregatite corespunzator. Nu are miros neplăcut, se aplica ușor, formula rezistentă la stropi, uscare rapidă, calități excelente de acoperire, curățare ușoară cu apă și săpun.




Caracteristici de performanta:

- Vopsea + Primer intr-unul.
- Ascunde majoritatea imperfecțiunilor.
- Devine un finisaj decorativ, frumos mat.
- Rezistent la stropi, fara miros.
- Aplicare si curatare usoara, reaplicare rapida.
- Opacitate excelenta
- fara amoniac.

Culori: Alb și peste 2,200 de culori disponibile de la PPG VOICE OF COLOUR™ fan deck.

Toxicitate: Formulată fără plumb sau mercur.

Gloss Level: 0-2 la 60 de grade din unghi vizual



Ghid de performanta:

Rezistența la condiții atmosferice

Nerecomandat pentru uz exterior.

Rezistența la căldură

60°C.

Rezistența la apă

Curabil. Acordați 7 zile timp de uscare după prima aplicare.

Abrasion Resistance

Rezistență bună la abraziune.

Rezistența la solvent

Rezistență bună la diluanți. Sensibil la hidrocarburi aromatice și la alcool.



VOC (Compuși organici volatili). Valoarea limită UE pentru această categorie de produs A/a tip WB: Pereti și tavane Interior mat (gloss <25@60°), 30 g/l (2010). Acest produs conține max 29 g/l VOC.

Suprafața De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
10 – 11 m ² /L Suprafața efectivă de acoperire depinde și variază în funcție de substrat și de metoda de aplicare.	40% +/- 1%	100 micrometri	40 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina :	Diluare	Aplicare
1 ora la atingere 2-4 ore pentru reaplicare	Rasina Vinilica Acrilica	5% apa	Perie, Rola, Pulverizare

Pregătirea suprafeței

Suprafața care urmează să fie vopsită trebuie curățată, iar praful, grăsimea, vopseaua decojită și mușgaiul trebuie îndepărtate. Slefuiți suprafețele lucioase. Slefuirea uscată, tăierea cu flacăra și/sau sudarea peliculei uscate de vopsea vor crea particule de praf. Slefuirea umedă trebuie folosită ori de câte ori este posibil. Asigurați o ventilație bună în timpul aplicării și uscării. Folosiți un echipament de protecție respiratorie adecvat. Aplicați unul sau două straturi de DRN 533 WONDER-HIDE Vopsea Cu Emulsie Ultra Mata Interior după ce ati amorsat suprafața, după cum este prezentat mai jos.

Tencuieli proaspete, placi de rigips: Grunduiți cu un strat. DRP 514 Primer Eco Stabilizator Micronizat Pe Baza De Apa sau DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solventi.

Zidarie, beton, caramida: Grunduiți cu grund stabilizator: DRP 508 Primer Acrilic Rezistent La Alcalii Pe Baza De Apa sau DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent.

Suprafețe vopsite anterior: Dacă suprafața este fără defecte, grunduiți cu DRP 508 Primer Acrilic Rezistent La Alcalii Pe Baza De Apa. Astupați gaurile de cui și crăpăturile, slefuiți când s-a uscat. Grunduiți suprafețele patate cu DRP 508 Primer Acrilic Rezistent La Alcalii Pe Baza De Apa dacă stratul precedent este pe baza de var, aplicați un strat de DRP 512 Amorsa Stabilizatoare Pe Baza De Solvent.

Lemn nou: grunduiți suprafața cu DRP 516 Primer Acrilic Eco Multifunctional Pe Baza De Apa sau DRP 510 Primer Multifunctional Pe Baza De Solventi

Aplicare

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică cu pensula, rola sau prin pulverizare. Utilizați role cu par scurt pentru a obține suprafețe netede. Diluați cu 5% apă. Nu se aplica la temperaturi mai mici de 10°C. Timpul de uscare este mai lung în condiții de frig/umezeală.

Curatare:

Curatați echipamentul în apă caldă și săpun, după vopsire. Nu deversați în scurgeri sau cursuri de apă. Aruncați deseul în mod responsabil și în conformitate cu legislația națională privind manevrarea acestui tip de deșeu.

Precauții de sanatare, siguranta si protectia mediului:

Dacă se înghite, apelați la asistenta medicală fără întârziere și prezentați eticheta produsului. Nu lasați la îndemana copiilor. Contactul cu pielea: Clătiți bine cu apă și săpun. Contactul cu ochii: Clătiți imediat cu apă; Apelați la asistenta medicală. Atenție! La pulverizare se pot forma picături respiratorii periculoase. Nu inhalați pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reacție alergică.

Nu aruncați recipientul în mediul înconjurător, ci în locuri de deșeurile adecvate sau reciclate în conformitate cu reglementările locale sau naționale. Tineți recipientul bine închis. Fisa cu date de siguranță este disponibilă la cerere.

În caz de urgență, sunați la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 1 litru, 3 litri, 10 litri

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare:

Nepericuloasă, fără cerințe speciale.

