

41-17 ULTRA ALKYD HIGH GLOSS METAL ENAMEL VOPSEA ANTI-RUGINA PE BAZA DE SOLVENT Pentru Uz Interior / Exterior

Vopsea alchidica de calitate superioara cu rezistenta indelungata atat in interior cat si la exterior. Recomandata pentru suprafete amorsate din lemn sau metal. Proprietatile excelente de aplicare asigura o uscare rapida si durabilitate. Avand un miros slab, face ca aplicarea de interior sa fie placuta. Nu contine plumb sau mercur.



Caracteristici de performanta

- Aderenta excelenta, usor de aplicat.
- Formeaza o acoperire anti-rugina pe suprafete metalice amorsate corespunzator.
- Rezistenta la uzura, durabil, rezistent la vreme.
- calitati superioare de nivelare si ascundere.
- Rezistenta excelenta la indoire, retinere de culoare si luciu.
- Recomandat pentru aplicari comerciale si rezidentiale.

Culori: Alb, negru si peste 2,200 culori sunt disponibile de la PPG VOICE OF COLOUR TM fan deck.

Toxicitate: Formulata fara plumb sau mercur.

Nivel de luciu: 90 - 95 la 60-grade din unghi vizual.



Chid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta buna la intemperii.

Rezistenta la caldura

Pana la 120°C. Caldura continua va cauza ingalbenire prematura si amaraciune.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la apa si condensare. Curatabil

Rezistenta la abraziune

Rezistenta excelenta la abraziune.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la solvent alifatici si alcooli. Sensibil la hidrocarburi aromatice si alti solventi puternici.



VOC (Compusi Organici Volatili): Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de A/i tip SB. Un pachet cu acoperire de performanta. 500 g/l (2010). Acest produs contine max 499 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
15 -16 m ² /L Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza i functie de substrat si metoda de aplicare.	51%+/-1%	67 micrometri	34 micrometri
Timp De Uscare La 20°C	Rasina:	Diluare	Aplicare
3-4 ore la atingere 16 ore pentru reaplicare	Rasina Alchidica	5%-10% diluant fara miros	Perie, Rola, Pulverizare

Pregătirea suprafeței:

Suprafata ce urmeaza a se vopsi trebuie sa fie curatata si fara vopsea cojita, fara murdarie, praf sau grasime. Se elimina materialul necompact prin raziuire sau slefuire. Suprafetele lucioase trebuie matuite prin slefuire. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Se aplica unul sau doua straturi de 41-17 Vopsea Anti-rugina Pe Baza De Solvent dupa cum urmeaza mai jos:

Lemn nou: Punctati toate gaurile de cuie si nodurile cu DRP 506 Primer Anti-coroziv Pe Baza De Solvent dupa uscare se aplica un strat uniform pe toata suprafata.

Metale feroase: Eliminati rugina și materialul necompact înainte de a grundui.

Aplicare

Se amesteca bine inainte de utilizare. Se aplica cu pensula, rola sau prin pulverizare. Utilizati role cu par scurt pentru a obtine suprafete netede. Diluati cu 5% -10% cu diluant daca este necesar. Nu se aplica la temperaturi sub 10°C. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig / umezeala.

Curatare: Curatati pensulele si echipamentul cu diluant.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

ATENȚIE! Contine: Naphtha (petroleum), hidrogenat puternic. Lichid si vapor inflamabil. Poate cauza somnolenta sau ameteli. Daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata. Expunerea repetata poate cauza uscarea pielii sau crapaturi. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Feriti recipientul de surse de caldura si de flacara aprinsa. Fumatul interzis. Evitati inhalarea vaporilor, folositi o ventilatie adecvata. Purtati manusi si haine de protectie si protejati-va ochii si fata. De folosit numai afara sau in zone bine ventilate.

Contactul cu pielea: clatiti bine cu apa si sapun. Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.

In caz de urgenta sunati la 112.



Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 0,75litri, 2,25litri

Punct de inflamabilitate: 44°C (Abel)

Depozitare: PAINTS, lichid inflamabil.

